

## ÜHISED OMADUSED: ILMA ÜHENDUSMOODULITA:

- Automaatne tasakaalustus
- Lihtne kasutamine
- Kõikvõimalikeks lahendusteks ja erinevateks paigalduskohtades
- Laiendatav lisamooduliga

## SIDEMOODULIGA:

- Kodu / eemal seadistus
- Andmete kogumine ja diagnostika
- Nutitelefoni kasutamine juhtpaneelina
- Lihtne kasutuselevõtt ja seadistamine. Kaughaldus nutitelefoni ja äpi abil
- Võimalus lubada kolmandate osapoolte ligipääs süsteemile (paigaldus- või hooldusettevõtte)
- Süsteemi teated ja alarmid reaalsajas
- Mitme eri paigalduse (näiteks linnakodu / suvila) juhtimine sama äpiga
- Ajaprogrammid
- Turvaline pilveühendus
- Automaatsed tarkvarauuendused interneti kaudu
- Integreeritud Targa Kodu ühendusvõimalused (näiteks Amazon Alexa)
- Avatud API lähtekood

## JUHTMEVABA 24V

Komplektus	Ilma ühendusmoodulita	Ühendusmooduliga
Jahutus võimalik***	Ei	Jah
Kuni 6 termostaati ja 8 ajamit	Smatrix Wave Pulse X-265	Smatrix Wave Pulse X-265 + R-208
Lisamoodul Lisaks 6 termostaati ja 6 ajamit	M-262	M-262
Peamine ruumitermostaat	T-165	T-169**
Valikulised ruumitermostaadid	T-161	T-161
	T-166	T-166
	T-169**	T-165
	T-163	T-163
Paigaldusraam	A-1XX Sobib toodetele T-163, T-165, T-166	
Põranda-andur	S-1XX Sobib toodetele T-169, T-161, T-166, T-163	

## JUHTMEGA 24 V

Komplektus	Modbus/KNX	Ilma ühendusmoodulita	Ühendusmooduliga
Jahutus võimalik ***	Jah****	Ei	Jah****
Kontroller Kuni 6 termostaati ja 8 ajamit	Smatrix Base PRO X-147	Smatrix Base Pulse X-245	Smatrix Base Pulse X-245 + R-208
Lisamoodul Lisaks 6 termostaati ja 6 ajamit	M-140	M-242	M-242
Peamine ruumitermostaat ja vajalikud lisaseadmed	T-149**	T-145	T-149**
	R-147 (KNX)		
	I-147 (KNX)		
Valikulised ruumitermostaadid	T-141	T-141	T-141
	T-146	T-146	T-146
	T-145	T-149**	T-145
	T-143	T-143	T-143
	T-143	T-143	T-143
Paigaldusraam	A-1XX Sobib toodetele T-143, T-145, T-146		
	Monteerimisraam A-14X Sobib termostaadile T-149		
Põranda-andur	S-1XX Põranda-andur Sobib toodetele T-149, T-146, T-143		

Termostaatide seadevahemik 5–35°C

\* Plus X Award- innovatsiooniahind kvaliteedi, väljatöötamise, kasutusmugavuse ja ökoloogilisuse eest

\*\* Jahutusrežiimiga süsteemides kasutage alati niiskusanduriga termostaate T-169, T-161, T-149

\*\*\* Ei sobi Uponor EPGj6 pumbarühmaga

JUHTMEVABA 24 V	Uponor-nr
X265 Kontroller Smatrix Wave Plus	1093021
X265 Kontroller ja ühendusmoodul R-208	1093024
M-262 Lisamoodul	1093133
T-165 Termostaat	1086980
T-161 Termostaat	1087815
T-166 Termostaat	1086982
T-169 Termostaat valge	1087816
T-169 Termostaat must	1087817
T-163 Termostaat avalikesse ruumidesse	1086979
R-208 Ühendusmoodul	1093030
A-1XX Paigaldusraam	1086986
S-1XX Põranda- ja välisandur	1071684

JUHTMEGA 24 V	Uponor-nr
X-245 Kontroller Smatrix Base Pulse	1093017
X-245 Kontroller Smatrix Base Pulse + R-208 ühendusmoodul	1093019
X-147 Kontroller Smatrix Base Pro	1087162
M-140 Kontrolleri lisamoodul	1071686
M-242 Kontrolleri lisamoodul	1093134
T-141 Termostaat	1087812
T-145 Termostaat	1086975
T-146 Termostaat	1086976
T-149 Termostaat valge	1087813
T-149 Termostaat must	1087814
T-143 Termostaat avalike ruumide jaoks	1086972
R-208 Ühendusmoodul	1093030
R-147 KNX-moodul	1087164
I-147 Juhtpaneel (KNX)	1087161
A-1XX Paigaldusraam	1086986
A-14X Monteerimisraam	1087821
S-1XX Põranda- ja välisandur	1071684

## JUHTMEVABA STARDIPAKETT

S- kontroller X-265 + ühendusmoodul R-208+ 3 termostaati T-169  
L- 2 kontrollerit X-265 + ühendusmoodul R-208+ 5 termostaati T-169  
Stardipaketid ainult valgete termostaatidega!

Uponor-nr  
1093284



Uponor-nr  
1093287



## JUHTMEGA STARDIPAKETT

S- kontroller X-245 + ühendusmoodul R-208+ 3 termostaati T-149  
L- 2 kontrollerit X-245 + ühendusmoodul R-208+ 5 termostaati T-149  
Stardipaketid ainult valgete termostaatidega!

Uponor-nr  
1093280



Uponor-nr  
1093282

